

LDE 16-8 125 R, Kit Thermo-Super Betonschleifer

Bestell-Nr. 504-971



CHF 765.00

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- Staubabsaugung: schützt vor Staubbelastung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausrüstung enthalten
- Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Technische Attribute

Leistungsaufnahme:	1600 Watt
Leistungsabgabe:	950 Watt
Spannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz
Scheibendurchmesser:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme:	M14
Kabellänge:	4.0 m
Gewicht:	3.1 kg

Grundausrüstung

1x Diamantschleiftopf Thermo Super D125 22.2 (47.429)
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment SG-R D125 LD (498.475)
3x Kabelhalter (252.188)
1x Innensechskantschlüssel, SW 4 (102.229)
1x Stirnlochschlüssel, 35x5 gekröpft (392.537)
1x Bügelhandgriff
1x Koffereinlage TKE LD 15-10 125 (414.131)
1x Transportkoffer L-BOXX TK-L 238 (414.093)

Zubehör

Kabelhalter	252-188
E-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	359-394
TK-L 238 Transportkoffer L-BOXX	414-093
Thermo-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-413
Abrasive-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-422
Zinal ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-426
Siehe Nr. 47-528	47-428
Thermo-Super ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-429
Turbo-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-434
Surface-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-441
Ultra-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-442
Master-Jet ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-444
Universal ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-527
PKD 2 ø 125 mm Diamantschleiftopf	47-528
SG-R D125 LD Absaughaube	498-475
BK-H LD 125 Bürstenkranz	504-467
BK-H LD 125 VE3 Bürstenkranz	504-475

