

## RE 16-5 115 Kit Fräskopf flach Reticflex

Bestell-Nr. 505-013



CHF 865.00

- Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung
- Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

### Technische Attribute

Leistungsaufnahme:	1600 Watt
Leistungsabgabe:	950 Watt
Spannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz
Scheibendurchmesser:	115 mm
Fräskopfdurchmesser:	80 mm
Max. Frästiefe:	6 mm
Leerlaufdrehzahl:	1900 - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme:	sonstiges
Kabellänge:	4.0 m
Abmessung LxBxH:	355 x 160 x 67 mm
Gewicht:	3.1 kg

### Grundausrüstung

1x Fräskopf komplett, flach FK-F II D80 M14 (503.045)
1x Absaughaube SG-RD115RE (366.528)
1x Stelltisch für Fräsarbeiten SFT D80 RE (369.314)
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl BP-M RE 115 M14 (503.754)
1x Schlüssel, Ring SW 13/10 (505.072)
1x Stirnlochschlüssel, 35x5 gekröpft (392.537)
1x Innensechskantschlüssel, SW 4 (102.229)
1x Bügelhandgriff
1x Schleifscheibenset Korund D115
3x Befestigungsschrauben M8
1x Koffereinlage TKE RE 16-5 (414.182)
1x Transportkoffer L-BOXX TK-L 238 (414.093)

### Zubehör

SG-R D115 RE Absaughaube	366-528
SFT D80 RE Stelltisch für Fräsarbeiten	369-314
TK-L 238 Transportkoffer L-BOXX	414-093

Preise exkl. MwSt, 4.2026